

CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD PARA IZADORES DE CONSTRUCCIÓN

Es responsabilidad de todos los empleados, montadores, operadores y usuarios leer y cumplir las siguientes pautas de sentido común. Están diseñadas para promover la seguridad en el montaje, desmontaje, operación y uso de izadores de construcción. Estas pautas no son exhaustivas y no complementan ni reemplazan medidas de seguridad y precaución adicionales que cubren condiciones habituales o inusuales. Si estas pautas entran en conflicto de alguna manera con algún estatuto o reglamento gubernamental estatal, local o federal, dicho estatuto o reglamento las reemplazará. Será responsabilidad de cada propietario y usuario de izadores de construcción cumplir, conocer y comprender todos los estatutos o reglamentos gubernamentales estatales, locales o federales relacionados con los izadores de construcción.

PAUTAS GENERALES

1. Coloque las pautas de seguridad en un lugar visible. Asegúrese de que todas las personas que monten, utilicen, operen o desmonten el izador de construcción sean plenamente conscientes de ellas y hayan recibido capacitación sobre la operación segura de estos izadores.
2. No monte, desmonte ni altere el izador de construcción a menos que esté bajo la supervisión de una persona competente. La modificación de un izador de construcción debe contar con la aprobación del fabricante o entidad equivalente.
3. Siga todas las recomendaciones de los fabricantes de equipos tal como están escritas en el manual de operación o el manual para usuarios. Cumpla con todos los estatutos y reglamentos locales, estatales y federales de su área relacionados con los izadores de construcción, incluidos, entre otros, la adopción de la norma más vigente de CAN/CSA Z185.
4. Antes de utilizar un izador de construcción, se debe realizar una inspección previa al arranque tal como se describe en el manual de operación o en el manual para usuarios del izador de construcción y los peligros específicos del lugar de trabajo. No transporte pasajeros ni materiales de obra hasta que se haya completado la inspección diaria.
5. Las inspecciones de acuerdo con el fabricante, CAN/CSA Z185 y los requisitos locales, se realizarán como mínimo en los intervalos establecidos por el fabricante y en los reglamentos locales de las autoridades competentes. Una persona calificada debe realizar estas inspecciones. No opere el izador de construcción si un dispositivo de seguridad debe reemplazarse hace tiempo o si se requiere una prueba de caída.
6. Guarde siempre la escalera dentro del carro para acceder al techo en caso de emergencia. Tenga siempre instaladas barandillas en el techo. La puerta de acceso al techo deberá permanecer cerrada durante el funcionamiento. No anule el mecanismo de bloqueo y/o el circuito de monitoreo de la puerta de acceso al techo.
7. El recinto de la base debe estar cerrado y bloqueado en todo momento durante la operación del izador de construcción. El personal autorizado es el único personal permitido dentro del recinto en la base, y solo con pleno conocimiento del operador.
8. No exceda las limitaciones de carga máxima establecidas por el fabricante del izador de construcción. Consulte el manual del operador o el manual para usuarios para conocer la carga máxima.
9. Los manuales de operación/manual para usuarios deberán estar disponibles para los operadores, y ubicados en el carro del izador.
10. No opere, monte, ubique ni desmonte el izador de construcción si se encuentra bajo la influencia de drogas, alcohol u otras sustancias.
11. Cuando corresponda, se deberán utilizar medios para impedir su uso por parte de personas no autorizadas. Asegure siempre el izador de construcción contra su uso no autorizado después del turno de trabajo.

12. No opere la unidad con ninguna puerta del panel eléctrico abierta. Asegúrese de que todos los componentes eléctricos estén en condiciones adecuadas y seguras de funcionamiento. No monte, opere ni desmonte el izador de construcción durante vientos que excedan las especificaciones del fabricante y/o los reglamentos locales de las autoridades competentes, ni durante una tormenta eléctrica.
13. No mueva el carro del izador cuando haya trabajadores dentro o sobre la torre/mástil, dentro del recinto de la base o si puede haberlos en la trayectoria del elevador.
14. Todos los pasajeros / operadores deben estar dentro del carro o fuera del hueco del ascensor antes de mover el/ los carro(s).
15. ¡No se arriesgue! Si tiene dudas sobre la seguridad o el uso del izador de construcción, consulte con su proveedor.

Las pautas de seguridad (código de prácticas de seguridad) cubren algunos procedimientos de sentido común para montar, desmontar y utilizar de forma segura izadores de construcción. Siga siempre las pautas específicas del modelo proporcionadas por el fabricante o el proveedor del izador de construcción.

****Las condiciones del campo varían y están fuera del control de la SAIA y del Consejo de Izaje en la construcción; el uso seguro y adecuado del izador de construcción es responsabilidad exclusiva del propietario y del usuario.**